

Строп ланцюговий 3-гілковий зі слінговим гаком, клас 8



Інформація про товар

Строп ланцюговий 3-гілковий зі слінговим гаком, клас 8

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070400W	6	2,36	1	13,75
42071269W	6	2,36	2	14,45
42071255W	6	2,36	0,5	15,95
42070409W	6	2,36	1,5	16,65
42071265W	6	2,36	2,5	17,35
42071273W	6	2,36	3,5	19,75
42071280W	6	2,36	4	20,95
42071277W	6	2,36	3	21,95

42071288W	6	2,36	6	24,05
42071284W	6	2,36	5	26,75
42071292W	8	4,25	0,5	16,753
42071299W	8	4,25	1	18,778
42070366W	8	4,25	1,5	20,803
42071306W	8	4,25	2	22,828
42071303W	8	4,25	2,5	24,853
42071314W	8	4,25	3	26,878
42071310W	8	4,25	3,5	28,903
42071317W	8	4,25	4	30,928
42071321W	8	4,25	5	34,978
42071325W	8	4,25	6	39,028
42071139W	10	6,7	0,5	18,475
42071147W	10	6,7	1	21,7
42071143W	10	6,7	1,5	24,925
42071154W	10	6,7	2	28,15
42071151W	10	6,7	2,5	31,375
42071161W	10	6,7	3	34,6
42071157W	10	6,7	3,5	37,825
42071164W	10	6,7	4	41,05
42071168W	10	6,7	5	47,5
42071172W	10	6,7	6	53,95
42071176W	13	11,2	0,5	31,8

42071184W	13	11,2	1	37,05
42071180W	13	11,2	1,5	42,3
42071192W	13	11,2	2	47,55
42071188W	13	11,2	2,5	52,8
42071200W	13	11,2	3	58,05
42071196W	13	11,2	3,5	63,3
42071203W	13	11,2	4	68,55
42071207W	13	11,2	5	79,05
42071211W	13	11,2	6	89,55
42071223W	16	17	1	59,3
42071219W	16	17	1,5	67,55
42071231W	16	17	2	75,8
42071227W	16	17	2,5	84,05
42071239W	16	17	3	92,3
42071235W	16	17	3,5	100,55
42071243W	16	17	4	108,8
42071247W	16	17	5	125,3
42071251W	16	17	6	141,8

Креслення

