

Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар



Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8
... [Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний/жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Креслення



Technical data

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина м | Вага кг |
|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 42070691W | 6 | 2,36 | 0,5 | 16,91 |
| 42070699W | 6 | 2,36 | 2 | 17,11 |
| 42070695W | 6 | 2,36 | 1 | 18,11 |
| 42070697W | 6 | 2,36 | 2,5 | 18,31 |
| 42070693W | 6 | 2,36 | 1,5 | 19,31 |
| 42070703W | 6 | 2,36 | 3 | 22,91 |
| 42070701W | 6 | 2,36 | 3,5 | 24,11 |
| 42070707W | 6 | 2,36 | 5 | 24,31 |
| 42070705W | 6 | 2,36 | 4 | 25,31 |
| 42070709W | 6 | 2,36 | 6 | 28,41 |
| 42070711W | 8 | 4,25 | 0,5 | 18,448 |
| 42070715W | 8 | 4,25 | 1 | 20,473 |
| 42070713W | 8 | 4,25 | 1,5 | 22,498 |
| 42070719W | 8 | 4,25 | 2 | 24,523 |
| 42070717W | 8 | 4,25 | 2,5 | 26,548 |
| 42070723W | 8 | 4,25 | 3 | 28,573 |
| 42070721W | 8 | 4,25 | 3,5 | 30,598 |
| 42070725W | 8 | 4,25 | 4 | 32,623 |
| 42070727W | 8 | 4,25 | 5 | 36,673 |
| 42070729W | 8 | 4,25 | 6 | 40,723 |
| 42070631W | 10 | 6,7 | 0,5 | 22,075 |

Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

Technical data

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Ефективна робоча довжина м | Вага кг |
|------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 42070635W | 10 | 6,7 | 1 | 25,3 |
| 42070633W | 10 | 6,7 | 1,5 | 28,525 |
| 42070639W | 10 | 6,7 | 2 | 31,75 |
| 42070637W | 10 | 6,7 | 2,5 | 34,975 |
| 42070643W | 10 | 6,7 | 3 | 38,2 |
| 42070641W | 10 | 6,7 | 3,5 | 41,425 |
| 42070645W | 10 | 6,7 | 4 | 44,65 |
| 42070647W | 10 | 6,7 | 5 | 51,1 |
| 42070649W | 10 | 6,7 | 6 | 57,55 |
| 42070651W | 13 | 11,2 | 0,5 | 36,42 |
| 42070655W | 13 | 11,2 | 1 | 41,67 |
| 42070653W | 13 | 11,2 | 1,5 | 46,92 |
| 42070659W | 13 | 11,2 | 2 | 52,17 |
| 42070657W | 13 | 11,2 | 2,5 | 57,42 |
| 42070663W | 13 | 11,2 | 3 | 62,67 |
| 42070661W | 13 | 11,2 | 3,5 | 67,92 |
| 42070665W | 13 | 11,2 | 4 | 73,17 |
| 42070667W | 13 | 11,2 | 5 | 83,67 |
| 42070669W | 13 | 11,2 | 6 | 94,17 |
| 42070675W | 16 | 17 | 1 | 69,1 |
| 42070673W | 16 | 17 | 1,5 | 77,35 |
| 42070679W | 16 | 17 | 2 | 85,6 |
| 42070677W | 16 | 17 | 2,5 | 93,85 |
| 42070683W | 16 | 17 | 3 | 102,1 |
| 42070681W | 16 | 17 | 3,5 | 110,35 |
| 42070685W | 16 | 17 | 4 | 118,6 |
| 42070687W | 16 | 17 | 5 | 135,1 |
| 42070689W | 16 | 17 | 6 | 151,6 |