



## Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

### Інформація про товар

Строп ланцюговий 3-гілковий з гаком із засувкою і гаком-обмежувачем, клас 8

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Покриття:** Фарбований: чорний/жовтий

**Стандарт:** EN 818-4

**Примітка:** Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070691W	6	2,36	0,5	16,91
42070699W	6	2,36	2	17,11
42070695W	6	2,36	1	18,11
42070697W	6	2,36	2,5	18,31
42070693W	6	2,36	1,5	19,31
42070703W	6	2,36	3	22,91
42070701W	6	2,36	3,5	24,11
42070707W	6	2,36	5	24,31

42070705W	6	2,36	4	25,31
42070709W	6	2,36	6	28,41
42070711W	8	4,25	0,5	18,448
42070715W	8	4,25	1	20,473
42070713W	8	4,25	1,5	22,498
42070719W	8	4,25	2	24,523
42070717W	8	4,25	2,5	26,548
42070723W	8	4,25	3	28,573
42070721W	8	4,25	3,5	30,598
42070725W	8	4,25	4	32,623
42070727W	8	4,25	5	36,673
42070729W	8	4,25	6	40,723
42070631W	10	6,7	0,5	22,075
42070635W	10	6,7	1	25,3
42070633W	10	6,7	1,5	28,525
42070639W	10	6,7	2	31,75
42070637W	10	6,7	2,5	34,975
42070643W	10	6,7	3	38,2
42070641W	10	6,7	3,5	41,425
42070645W	10	6,7	4	44,65
42070647W	10	6,7	5	51,1
42070649W	10	6,7	6	57,55
42070651W	13	11,2	0,5	36,42

42070655W	13	11,2	1	41,67
42070653W	13	11,2	1,5	46,92
42070659W	13	11,2	2	52,17
42070657W	13	11,2	2,5	57,42
42070663W	13	11,2	3	62,67
42070661W	13	11,2	3,5	67,92
42070665W	13	11,2	4	73,17
42070667W	13	11,2	5	83,67
42070669W	13	11,2	6	94,17
42070675W	16	17	1	69,1
42070673W	16	17	1,5	77,35
42070679W	16	17	2	85,6
42070677W	16	17	2,5	93,85
42070683W	16	17	3	102,1
42070681W	16	17	3,5	110,35
42070685W	16	17	4	118,6
42070687W	16	17	5	135,1
42070689W	16	17	6	151,6

## Креслення

