Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий зі слінговим гаком, клас 8

Інформація про товар



Строп ланцюговий 1-гілковий зі слінговим гаком, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній ваз... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, Згідно з нормами, маркування CE
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покриття: Фарбований: чорний\жовтий
Стандарт: EN 818-4
Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий зі слінговим гаком, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070185W	6	1,6	0,5	10,89
42070024W	6	1,6	1	11,69
42070143W	6	1,6	1,5	12,49
42071096W	6	1,6	3	13,19
42070027W	6	1,6	2	13,29
42070178W	6	1,6	4	14,79
42071092W	6	1,6	3,5	15,69
42071087W	6	1,6	2,5	17,49
42071106W	6	1,6	6	19,69
42071102W	6	1,6	5	21,49
42071110W	8	2,8	0,5	12,352
42070127W	8	2,8	1	13,702
42070031W	8	2,8	1,5	15,052
42070110W	8	2,8	2	16,402
42071118W	8	2,8	2,5	17,752
42071125W	8	2,8	3	19,102
42071121W	8	2,8	3,5	20,452
42071128W	8	2,8	4	21,802
42071131W	8	2,8	5	24,502
42071135W	8	2,8	6	27,202
42070987W	10	4,25	0,5	14,25
42070039W	10	4,25	1	16,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий зі слінговим гаком, клас 8

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070188W	10	4,25	1,5	18,55
42070041W	10	4,25	2	20,7
42070995W	10	4,25	2,5	22,85
42070439W	10	4,25	3	25
42070999W	10	4,25	3,5	27,15
42070050W	10	4,25	4	29,3
42071006W	10	4,25	5	33,6
42071009W	10	4,25	6	37,9
42071013W	13	7,5	0,5	21,35
42070121W	13	7,5	1	24,85
42071017W	13	7,5	1,5	28,35
42070378W	13	7,5	2	31,85
42071022W	13	7,5	2,5	35,35
42071032W	13	7,5	3	38,85
42071028W	13	7,5	3,5	42,35
42071035W	13	7,5	4	45,85
42070053W	13	7,5	5	52,85
42071040W	13	7,5	6	59,85
42071052W	16	11,2	1	43,15
42071048W	16	11,2	1,5	48,65
42070165W	16	11,2	2	54,15
42071056W	16	11,2	2,5	59,65
42071067W	16	11,2	3	65,15
42071063W	16	11,2	3,5	70,65
42071070W	16	11,2	4	76,15
42071074W	16	11,2	5	87,15
42071078W	16	11,2	6	98,15

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved