



Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком із обмежувачем і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар

Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком із обмежувачем і гаком-обмежувачем, клас 8.

Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Згідно з нормами, маркування CE

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Покриття: Фарбований: чорний\жовтий

Стандарт: EN 818-4

Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070602W	6	1,6	1	12,33
42070272W	6	1,6	1,5	13,13
42070241W	6	1,6	2	13,93
42070607W	6	1,6	3,5	14,63
42070599W	6	1,6	0,5	14,93

42070611W	6	1,6	4	15,43
42070613W	6	1,6	5	17,03
42070604W	6	1,6	2,5	18,13
42070615W	6	1,6	6	18,63
42070609W	6	1,6	3	18,93
42070617W	8	2,8	0,5	15,182
42070621W	8	2,8	1	16,532
42070619W	8	2,8	1,5	17,882
42070205W	8	2,8	2	19,232
42070266W	8	2,8	2,5	20,582
42070148W	8	2,8	3	21,932
42070182W	8	2,8	3,5	23,282
42070625W	8	2,8	4	24,632
42070627W	8	2,8	5	27,332
42070629W	8	2,8	6	30,032
42070551W	10	4,25	0,5	24,3
42070554W	10	4,25	1	26,45
42070553W	10	4,25	1,5	28,6
42070044W	10	4,25	2	30,75
42070405W	10	4,25	2,5	32,9
42070046W	10	4,25	3	35,05
42070557W	10	4,25	3,5	37,2
42070339W	10	4,25	4	39,35

42070560W	10	4,25	5	43,65
42070562W	10	4,25	6	47,95
42070564W	13	7,5	0,5	26,13
42070567W	13	7,5	1	29,63
42070565W	13	7,5	1,5	33,13
42070448W	13	7,5	2	36,63
42070569W	13	7,5	2,5	40,13
42070573W	13	7,5	3	43,63
42070571W	13	7,5	3,5	47,13
42070575W	13	7,5	4	50,63
42070577W	13	7,5	5	57,63
42070579W	13	7,5	6	64,63
42070585W	16	11,2	1	48,55
42070583W	16	11,2	1,5	54,05
42070589W	16	11,2	2	59,55
42070587W	16	11,2	2,5	65,05
42070267W	16	11,2	3	70,55
42070591W	16	11,2	3,5	76,05
42070593W	16	11,2	4	81,55
42070595W	16	11,2	5	92,55
42070597W	16	11,2	6	103,55

Креслення

