Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом і гаком-обмежувачем, клас 8

Інформація про товар



Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом і гаком-обмежувачем, клас 8. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи-один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, Згідно з нормами, маркування CE
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покриття: Фарбований: чорний\жовтий
Стандарт: EN 818-4
Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом і гаком-обмежувачем, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42071081W	6	1,6	0,5	12,53
42070384W	6	1,6	1	13,33
42071086W	6	1,6	2,5	14,03
42071083W	6	1,6	1,5	14,13
42071095W	6	1,6	3	14,83
42071091W	6	1,6	3,5	17,33
42071089W	6	1,6	2	18,33
42071101W	6	1,6	5	19,73
42071099W	6	1,6	4	21,53
42071105W	6	1,6	6	24,73
42071109W	8	2,8	0,5	15,762
42071115W	8	2,8	1	17,112
42071113W	8	2,8	1,5	18,462
42070134W	8	2,8	2	19,812
42071117W	8	2,8	2,5	21,162
42071124W	8	2,8	3	22,512
42071120W	8	2,8	3,5	23,862
42071127W	8	2,8	4	25,212
42071130W	8	2,8	5	27,912
42071134W	8	2,8	6	30,612
42070986W	10	4,25	0,5	17,73

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом і гаком-обмежувачем, клас 8

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070992W	10	4,25	1	19,88
42070990W	10	4,25	1,5	22,03
42070302W	10	4,25	2	24,18
42070994W	10	4,25	2,5	26,33
42071001W	10	4,25	3	28,48
42070998W	10	4,25	3,5	30,63
42071003W	10	4,25	4	32,78
42071005W	10	4,25	5	37,08
42071008W	10	4,25	6	41,38
42071012W	13	7,5	0,5	26,97
42071019W	13	7,5	1	30,47
42071016W	13	7,5	1,5	33,97
42071025W	13	7,5	2	37,47
42071021W	13	7,5	2,5	40,97
42071031W	13	7,5	3	44,47
42071027W	13	7,5	3,5	47,97
42071034W	13	7,5	4	51,47
42071037W	13	7,5	5	58,47
42071039W	13	7,5	6	65,47
42071051W	16	11,2	1	48,41
42071047W	16	11,2	1,5	53,91
42071059W	16	11,2	2	59,41
42071055W	16	11,2	2,5	64,91
42071066W	16	11,2	3	70,41
42071062W	16	11,2	3,5	75,91
42071069W	16	11,2	4	81,41
42071073W	16	11,2	5	92,41
42071077W	16	11,2	6	103,41

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved