Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

Інформація про товар



Високоякісний 2-гілковий ланцюговий строп оснащений гаком зі збільшеним зевом. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи- один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, Згідно з нормами, маркування CE
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покриття: Фарбований: чорний\жовтий
Стандарт: EN 818-4
Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42071080W	6	1,6	0,5	12,25
42071084W	6	1,6	1	13,05
42070023W	6	1,6	1,5	13,85
42071088W	6	1,6	2	14,65
42071085W	6	1,6	2,5	15,45
42071094W	6	1,6	3	16,25
42071090W	6	1,6	3,5	17,05
42071098W	6	1,6	4	17,85
42071100W	6	1,6	5	19,45
42071104W	6	1,6	6	21,05
42071108W	8	2,8	0,5	16,972
42071114W	8	2,8	1	18,322
42071112W	8	2,8	1,5	19,672
42070413W	8	2,8	2	21,022
42071116W	8	2,8	2,5	22,372
42071123W	8	2,8	3	23,722
42071119W	8	2,8	3,5	25,072
42071126W	8	2,8	4	26,422
42071129W	8	2,8	5	29,122
42071133W	8	2,8	6	31,822
42070985W	10	4,25	0,5	18,98
42070996W	10	4,25	2	22,88

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070991W	10	4,25	1	23,68
42070989W	10	4,25	1,5	28,38
42071000W	10	4,25	3	29,73
42070993W	10	4,25	2,5	32,68
42070997W	10	4,25	3,5	36,98
42071002W	10	4,25	4	39,13
42071007W	10	4,25	6	40,08
42071004W	10	4,25	5	43,43
42071011W	13	7,5	0,5	26,74
42071018W	13	7,5	1	30,24
42071015W	13	7,5	1,5	33,74
42071024W	13	7,5	2	37,24
42071020W	13	7,5	2,5	40,74
42071030W	13	7,5	3	44,24
42071026W	13	7,5	3,5	47,74
42071033W	13	7,5	4	51,24
42071036W	13	7,5	5	58,24
42071038W	13	7,5	6	65,24
42071050W	16	11,2	1	37,21
42071046W	16	11,2	1,5	42,71
42071058W	16	11,2	2	48,21
42071054W	16	11,2	2,5	53,71
42071065W	16	11,2	3	59,21
42071061W	16	11,2	3,5	64,71
42071068W	16	11,2	4	70,21
42071072W	16	11,2	5	81,21
42071076W	16	11,2	6	92,21

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved