Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

Інформація про товар



Високоякісний 1-гілковий ланцюговий строп оснащений гаком зі збільшеним зевом. Виготовлений з високоякісних компонентів класу 8. Ланцюгові стропи- один з найпопулярніших інструментів, що дозволяють піднімати вантажі в різних галузях промисловості. Вони відмінно підходять як допоміжне обладнання при транспортуванні і підйомі вантажів. Всі наші стропи відповідають вимогам стандартів ЄС і мають маркування CE. Основними перевагами наших стропів є висока стійкість до механічних пошкоджень і температур, вони на 100% безпечні і забезпечують високе допустиме робоче навантаження при невеликій власній вазі.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, Згідно з нормами, маркування CE
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%
Покриття: Фарбований: чорний\жовтий
Стандарт: EN 818-4
Примітка: Не знайшли конфігурацію, яку шукаєте? Будь ласка, зв'яжіться з нами!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070922W	6	1,12	0,5	10,77
42070928W	6	1,12	1	11,17
42070925W	6	1,12	1,5	11,57
42070006W	6	1,12	2	11,97
42070929W	6	1,12	2,5	12,37
42070936W	6	1,12	3	12,77
42070933W	6	1,12	3,5	13,17
42070940W	6	1,12	4	13,57
42070944W	6	1,12	5	14,37
42070948W	6	1,12	6	15,17
42070952W	8	2	0,5	13,091
42070959W	8	2	1	13,766
42070955W	8	2	1,5	14,441
42070965W	8	2	2	15,116
42070962W	8	2	2,5	15,791
42070971W	8	2	3	16,466
42070968W	8	2	3,5	17,141
42070973W	8	2	4	17,816
42070977W	8	2	5	19,166
42070981W	8	2	6	20,516
42070810W	10	3,15	0,5	12,315
42070823W	10	3,15	2	15,54

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий з гаком зі збільшеним зевом, клас 8

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина m	Вага кг
42070814W	10	3,15	1,5	17,015
42070817W	10	3,15	1	21,04
42070826W	10	3,15	3,5	21,315
42070820W	10	3,15	2,5	24,265
42070834W	10	3,15	4	24,94
42070830W	10	3,15	3	25,34
42070837W	10	3,15	5	29,64
42070841W	10	3,15	6	31,79
42070845W	13	5,3	0,5	17,77
42070852W	13	5,3	1	19,52
42070849W	13	5,3	1,5	21,27
42070859W	13	5,3	2	23,02
42070856W	13	5,3	2,5	24,77
42070867W	13	5,3	3	26,52
42070863W	13	5,3	3,5	28,27
42070870W	13	5,3	4	30,02
42070874W	13	5,3	5	33,52
42070878W	13	5,3	6	37,02
42070890W	16	8	1	23,43
42070886W	16	8	1,5	26,18
42070898W	16	8	2	28,93
42070894W	16	8	2,5	31,68
42070906W	16	8	3	34,43
42070902W	16	8	3,5	37,18
42070910W	16	8	4	39,93
42070914W	16	8	5	45,43
42070918W	16	8	6	50,93

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved