Гак-обмежувач PK/S Клас 10 - Вилковий

Інформація про товар



Застосовується в якості укорочувачів гілок ланцюгового стропа.

Увага! Не використовувати в умовах термообробки

... *Read more*

Матеріал: Легована сталь
Маркування: CE-marked
Температурний режим: від -40°C до +380°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак-обмежувач PK/S Клас 10 - Вилковий

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	a мм	b мм	d мм	e мм	g мм	Вага кг
402300140370	PK/S-6	1,4	47	6	26	42	7,4	47	9	0,2
402300190370	PK/S-7	1,9	63	7	35	56	9	63	9	0,46
402300250370	PK/S-8	2,5	63	8	35	56	10	63	9	0,43
402300400370	PK/S-10	4	78	10	46	70	12,5	78	15	0,9
402300670370	PK/S-13	6,7	93	13	60	92	16	93	15	1,71
402301000370	PK/S-16	10	115	16	70	113	20	115	19	3,24
402301600370	PK/S-19-20	16	141	19-20	84	150	24	141	27	6,55
402301900370	PK/S-22	19	158	22	91	165	27	158	27	9,28

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved