

Гак самоблокуючий НКС/S клас 10 - вилковий

Інформація про товар



Гаки, що замикаються застосовуються в стропах при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь легована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до + 380°C

Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL)


Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак самоблокуючий HKS/S клас 10 - вилковий

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	a мм	b мм	d мм	e мм	g мм	h мм	Вага кг
402300140430	HKS/S-6	1,4	69	6	15	66	7	69	19	20	0,25
402300190430	HKS/S-7	1,9	95	7	19	90	9	95	26	28	0,68
402300250430	HKS/S-8	2,5	95	8	19	90	10	95	26	28	0,58
402300400430	HKS/S-10	4	109	10	25	108	12,5	109	31	35	1,14
402300670430	HKS/S-13	6,7	136	13	34	131	16	136	39	41	2,02
402301000430	HKS/S-16	10	155	16	37	153	20	155	45	49	3,57
402301600430	HKS/S-19/20	16	184	19-20	51	177	24	184	53	53	5,55
402301900430	HKS/S-22	19	214	22	52	196	27	214	62	62	8,99