



Гак самоблокуючий НКС/S клас 10 - вилковий

Інформація про товар

Гаки, що замикаються застосовуються в стропах при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

Матеріал: Сталь легована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до + 380°C

Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL)

Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів Ø мм	a mm	b mm	d mm	e mm	g mm	h mm	Вага кг
402300140430	НКС/S-6	1,4	69	6	15	66	7	69	19	20	0,25
402300190430	НКС/S-7	1,9	95	7	19	90	9	95	26	28	0,68
402300250430	НКС/S-8	2,5	95	8	19	90	10	95	26	28	0,58
402300400430	НКС/S-10	4	109	10	25	108	12,5	109	31	35	1,14
402300670430	НКС/S-13	6,7	136	13	34	131	16	136	39	41	2,02
402301000430	НКС/S-16	10	155	16	37	153	20	155	45	49	3,57
402301600430	НКС/S-19/20	16	184	19-20	51	177	24	184	53	53	5,55
402301900430	НКС/S-22	19	214	22	52	196	27	214	62	62	8,99

Креслення

