

Гак самоблокуючий HS/S клас 10 - з вухом

Інформація про товар



Гаки безпечні застосовуються в стропах при виконанні загальних вантажопідйомних операцій

... [Read more](#)

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до + 380°C

Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL)


Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак самоблокуючий HS/S клас 10 - з вухом

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	a мм	b мм	d1 мм	d2 мм	e мм	g1mm мм	h мм	Вага кг
402300140420	HS/S-6-10	6	1,4	85	17	68	20	10	85	19	21	0,29
402300250420	HS/S-7/8-10	7-8	2,5	106	19	88	25	11	106	26	27	0,57
402300400420	HS/S-10-10	10	4	131	26	109	34	16	131	31	33	1,19
402300670420	HS/S-13-10	13	6,7	164	33	134	43	19	164	39	44	1,96
402301000420	HS/S-16-10	16	10	183	40	155	50	25	183	45	50	3,85
402301600420	HS/S-19/20-10	19	16	205	48	178	55	27	205	53	55	5,92
402301900420	HS/S-22-10	22	19	225	50	196	60	29	225	62	62	7,65
402302650420	HS/S-26-10	26	26,5	259	70	235	70	37	259	73	75	12,76