



Ланка головна A/S Клас 10

Інформація про товар

Ланки даного типу застосовуються в якості сполучних і кінцевих елементів в канатних, ланцюгових, а також текстильних стропах.

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, код і клас

Покриття: фарбована

Стандарт: EN 1677-4

Увага: Не використовувати в умовах термообробки

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	d мм	t мм	w мм	s мм	Вага кг
402100230280	A/S-13-10	6-7	2,3	110	13	110	60	10	0,34
402100350280	A/S-16-10	8	3,5	110	17	110	60	14	0,55
402100500280	A/S-18-10	10	5	135	19	135	75	14	0,94
402100760280	A/S-22-10	13	7,6	160	23	160	90	17	1,64
402101000280	A/S-26-10	16	10	180	27	180	100	20	2,53
402101400280	A/S-32-10	19	14	200	33	200	110	26	4,28
402102510280	A/S-36-10	22	25,1	260	36	260	140	-	6,22
402103080280	A/S-45-10	26	30,8	340	45	340	180	-	12,74
402104000280	A/S-50-10	26	40	350	50	350	190	-	16,55
402106400280	A/S-56-10	26	64	400	56	400	200	-	23,3

Креслення

