Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак безпечний HKSB/S Клас 10 - вилковий

Інформація про товар



Не піддається термічній обробці

... *Read more*

Матеріал: Легована сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, у відповідності з розміром ланцюга
Покриття: пофарабований
Стандарт: EN 1677-3 (+ 25% WLL)


Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Гак безпечний HKSB/S Клас 10 - вилковий

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	a мм	b мм	d мм	e мм	g мм	h мм	S max мм	Вага кг
402300140410	HKSB/S-6-10	1,4	94	6	17	71	7,5	94	28	20	1	0,56
402300190410	HKSB/S-7-10	1,9	123	7	20	88	9	123	34	26	1	0,87
402300250410	HKSB/S-8-10	2,5	123	8	20	88	10	123	34	26	1	1
402300400410	HKSB/S-10-10	4	144	10	29	107	12,5	144	45	30	1	1,61
402300670410	HKSB/S-13-10	6,7	180	13	35	138	16	180	52	40	1,5	3,24
402301000410	HKSB/S-16-10	10	218	16	41	168	20	218	60	50	2	5,95

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved