

Гак безпечний HSB/S з вухом клас 10

Інформація про товар



Гак безпечний клас 10 з вухом

Не піддається термічній обробці

... [Read more](#)

Матеріал: Легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, код і клас

Покриття: пофарбований


Стандарт: EN 1677-3 (+ 25% WLL)

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак безпечний HSB/S з вухом клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	a мм	b мм	d1 мм	d2 мм	e мм	g мм	h мм	S max мм	Вага кг
402300140400	HSB/S-6-10	1,4	110	17	71	21	11	110	28	20	1	0,52
402300250400	HSB/S-7/8-10	2,5	136	20	88	25	12	136	34	26	1	0,92
402300400400	HSB/S-10-10	4	169	29	107	35	17	169	45	30	1	1,57
402300670400	HSB/S-13-10	6,7	205	35	138	40	20	205	52	40	1,5	3,19
402301000400	HSB/S-16-10	10	251	41	168	50	27	251	60	50	2	6,24
402301600400	HSB/S-19/20-10	16	290	50	194	60	30	290	70	62	2	9,75
402301900400	HSB/S-22-10	19	322	52	211	70	32	322	81	65	2	11,45