



Захоплювач для підйому бочок TVKH

Інформація про товар

Призначений для підйому, обробки і транспортування (масляних) бочок, де бочки повинні перебувати в вертикальному положенні. Підйом та надійна фіксація повної чи порожньої бочки досягається завдяки клешням захоплювачу, які утримують бочку за кант та боковому упору, який забезпечує стійкість вантажу. Під час підйому і транспортування центр ваги барабана завжди знаходиться нижче точки підйому.

Особливості: • Полегшена конструкція для легкого переміщення у обмеженому просторі та між іншими бочками • Високо якісний надміцний зварений корпус • Оснащений ручним запобіжним механізмом, завдяки якому затискач фіксується у відкритому положенні. • Простий в технічному обслуговуванні деталі, які легко замінити, доступні за запитом

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, відповідно до стандарту EN 13155, тип, серійний номер, ГРН, розкриття лещат та маркування CE.

Температурний режим: від -40°C до +100°C

Стандарт: EN 13155

| Код товару | Код | Вантажопідйомність тон | Jaw width мм | S mm мм | T mm мм | U mm мм | V mm мм | X mm мм | Ymm мм | Вага кг |
|-----------------|------|---------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|------------|
| 504500060000220 | TVKH | 0,6 | 0-25 | 434 | 50 | 765 | 305 | 100 | 10 | 7 |

Креслення

