Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ланцюг стяжний POWERTEX

Інформація про товар

POWERTEX

Круглий сталевий ланцюг для використання в якості стяжного ланцюга ... Read more



Матеріал: високоміцна сталь клас 8
Маркування: Згідно зі стандартом, Маркувальна табличка згідно EN 12195-3
Температурний режим: -40ºC до + 200°C.
Покриття: чорний ланцюг, жовті гаки
Стандарт: EN 12195-3, EN 818-2, EN 1677-2
Примітка: Не призначений для підйому

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ланцюг стяжний POWERTEX

Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Максимально допустиме робоче навантаження кН	Максимально допустиме робоче навантаження daN	Руйнівне навантаження тн тон	Ефективна робоча довжина m	Тип	Вага кг
704101000350090	10	63	6 300	12,6	3,5	PLC10	9,3
704101000500090	10	63	6 300	12,6	5	PLC10	12,6
704101300500090	13	100	10 000	21,2	5	PLC13	21,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved