



Стяжний пристрій талреп ланцюговий POWERTEX

Інформація про товар

POWERTEX

Загальна інформація: безпечний, надійний дизайн для зручності експлуатації.

Стандарт: з гаками.

Конструкція: з запобіжниками, що замикаються, для запобігання переміщення.

Особливості: Короткі зчіпні гачки забезпечують оптимальне кріплення і підйом вантажу

Матеріал: Високоякісна кована конструкція. Для додаткової міцності піддається термообробці.

Маркування: Згідно зі стандартом

Покриття: фарбований

Стандарт: EN 12195-3

Примітка: Кожен натягувач перевіряється індивідуально.

| Код товару | Код | Діаметр ланцюга мм | Максимально допустиме робоче навантаження | Руйнівне навантаження | Сила попереднього натягу | Take up | Proof load | a | b | c | d | e | f | g | Вара |
|-----------------|---------|--------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------|------------|-----|----|----|-----|-----|-----|------|------|
| | | | кН | тн тон | даН | mm | ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 705100810000260 | PLB-40 | 8 | 40 | 8 | 2 000 | 160 | 5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 780 | 620 | 10,5 | 4,5 |
| 705101280000260 | PLB-63 | 10 | 63 | 12,6 | 2 000 | 162 | 7,9 | 355 | 66 | 16 | 252 | 825 | 663 | 12 | 5,4 |
| 705102030000260 | PLB-100 | 13 | 100 | 21,2 | 2 500 | 150 | 12,5 | 355 | 66 | 16 | 252 | 925 | 775 | 15 | 7,7 |
| 705103260000260 | PLB-160 | 16 | 160 | 32,2 | 2 500 | 151 | 20 | 355 | 66 | 16 | 252 | 984 | 833 | 19 | 10,2 |

Креслення

