



Таль ланцюгова ричажна KITO Серія LB

Інформація про товар

Стандартна модель лебідки KITO LB поставляється з безпечним механізмом вільного ходу і нижнім гаком, заклепаним в чотирьох місцях.

- таль виготовлена з компонентів преміум-класу, що гарантують тривалий термін служби, необхідний для промислового застосування.
- Редуктор з подвійним редуктором зменшує розмір і вагу і вимагає меншого споживання енергії, необхідного для роботи.
- Герметичні шестерні і гальмо захищені від пошкоджень від пилу і води.
- Відкритий вантажний блок дозволяє проводити огляд і очищення без необхідності демонтажу всього обладнання.

Опція:

- Фрикційна муфта
- Сигнал перевантаження
- Зажим для троса
- Крюк суднобудівний
- Версія без механізму вільного ходу

Матеріал: Високоякісний сталевий корпус, нікельований ланцюг навантаження, гаки з вуглецевої сталі

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 13157

Увага: Мінімальне навантаження необхідне для того, щоб гальмівний тиск навантаження працював правильно.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Min. load kg	Load chain mm	A,	B,	C,	D,	e mm	g mm	S mm	t mm	Вара кг
500500080150037	LB008S015	0,8	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	5,7
500500080300030	LB008S030	0,8	3	1	25	5.6 x 15.7	114	119	280	245	97	23,5	32,5	14	6,8
500500100150030	LB010S015	1	1,5	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	5,9
500500100300034	LB010S030	1	3	1	25	5.6 x 15.7	114	119	300	245	97	29	42,5	15	7
500500160150035	LB016S015	1,6	1,5	1	38	7.1 x 19.9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	8
500500160300034	LB016S030	1,6	3	1	38	7.1 x 19.9	159	126	335	265	100	32	42,5	19	9,7
500500250150034	LB025S015	2,5	1,5	1	54	8.8 x 24.6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	11,2
500500250300030	LB025S030	2,5	3	1	54	8.8 x 24.6	173	150	375	265	102	36,5	47	21	13,8
500500320150030	LB032S015	3,2	1,5	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	15
500500320300034	LB032S030	3,2	3	1	35	10.0 x 28.0	190	159	395	415	112	39	50	24,5	18,5
500500630150030	LB063S015	6,3	1,5	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	26
500500630300034	LB063S030	6,3	3	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	33,1
500500630800030	LB063S080	6,3	8	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	56,55
500500631000030	LB063S100	6,3	10	2	90	10.0 x 28.0	190	217	540	415	112	50	60	34	65,95
500500900150030	LB090S015	9	1,5	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	40
500500900300030	LB090S030	9	3	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	50,5
500500900600030	LB090S060	9	6	3	130	10.0 x 28.0	190	304	680	415	112	72,5	85	41,5	71,5

Креслення

