

## Канатний підйомник MINIFOR™

### Інформація про товар



Підйомники MINIFOR™ використовуються з тросом Maxiflex. Їх можна використовувати для підйому або витягування предметів на великі відстані в залежності від довжини троса. Вони підходять для використання в багатьох конфігураціях. Вони управляються кнопкою. В якості опції підйомник MINIFOR™ може бути оснащений пристроєм для намотування троса або бездротовим пультом дистанційного керування.

- TR110 оснащений системою захисту від перевантаження.
- Вантажопідйомність 100 кг, 300 кг або 500 кг
- Швидка установка
- Простий у використанні, легкий, міцний, потужний
- Доступно як однофазна та трифазна модель
- Відмінне співвідношення вантажопідйомності і ваги
- Необмежене переміщення троса
- Управління брелоком (вгору / вниз / аварійна зупинка) 2,5 м
- Конструкція з алюмінієвого сплаву
- Поворотний підвісний гачок
- Клас захисту: IP55 (управління: IP65)
- Верхній і нижній кінцевий вимикач

Варіант:


- Для всіх моделей (макс. 980 кг) доступні спеціальні комплекти втулкових блоків. Вони дозволяють подвоїти вантажопідйомність на половину робочої швидкості.
- Подовжувальний кабель живлення і управління.
- Дистанційне керування
- Сталевий трос 10-100 м з інтервалом в 10 м, інша довжина за з... [Read more](#)

**Маркування:** CE-marked, Вантажопідйомність, серійний номер.

**Примітка:** Без проводів (замовляється окремо).

## Канатний підйомник MINIFOR™

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Швидкість підйому м/хв	Тип	WLL sheaved ton	Speed sheaved m/min	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	J мм	K мм	L мм	M мм	Вага кг
540642789	0,1	15	TR10	0,2	7,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642889	0,3	5	TR30	0,6	2,5	427	20	140	631	209	112	20	20	324	356	114	15	-	20
540642989	0,3	13	TR30S	0,6	6,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33
540644849	0,5	7	TR50	0,95	3,5	430	20	212	642	365	224	194	90	20	20	347	492	302	33