CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Скоба пряма POWERTEX PDSB із захистом

Інформація про товар



POWERTEX

Пряма скоба POWERTEX PBSB-це високоякісна скоба, призначена для використання в складних умовах.

Оснащена болтом з шестигранною головкою з гайкою і штифтом з нержавіючої сталі.

Сережка відповідає стандарту EN 13889 і відповідає вимогам Федеральної специфікації США RR-C-271 тип Iva клас 3, клас A.

Характеристики:

- Безпека-всі скоби POWERTEX виготовлені і протестовані відповідно до стандарту EN 13889.
- Всі тіла і гвинти відзначені номером партії для забезпечення простежуваності
- Великі розміри оснащені стрілками, що вказують відхилення на 45 градусів від вертикалі
- Опукле маркування (від 3,25 т вгору)
- Наголов'я викувано в закритих штампах
- Всі деталі виготовлені з загартованої і загартованої легованої сталі.
- Всі деталі разом з болтами і гайками оцинковані гарячим способом для забезпечення тривалого терміну служби.
- Високоякісний процес гарячого цинкування, що дає ексклюзивну матово-сіру обробку
- Болти і контргайки додатково пофарбовані в синій і червоний кольори для швидкого і легкого виявлення в якості оригінальних деталей POWERTEX.
- Штифти з нержавіючої сталі
- Багатомовне керівництво користувача

... *Read more*

Матеріал: Кована легована сталь, поставляється з стопорним болтом і гайками. Кріпильні штифти з нержавіючої сталі.
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, POWERTEX (PT або PTEX), DOR, розмір, клас номер партії.
Температурний режим: від -20°C до +200°C
Покриття: Всі деталі гарячого цинкування + гвинт і гайка додатково з порошковим покриттям.
Стандарт: EN 13889, AS 2741, ASME B30.26

Коефіцієнт запасу міцності: 6:1.
Клас: 6


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Скоба пряма POWERTEX PDSB із захистом

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Size inch	a* мм	c* мм	d мм	d1 мм	d2 мм	H1 мм	Вага кг
420100050850	0,5	1/4	13	22	6,5	8	17,5	42,5	0,05
420100080850	0,75	5/16	13,5	25,5	8	9,5	21	47	0,086
420100100850	1	3/8	17	30,9	10	11,2	25	56,5	0,16
420100150850	1,5	7/16	18,5	36,4	11	12,7	27	63,5	0,215
420100200850	2	1/2	20,6	41,4	12,7	15,8	30,5	75,5	0,34
420100330850	3,25	5/8	27	51	16	18,8	40	92	0,6
420100480850	4,75	3/4	32	63	19	22	48	106	1,02
420100650850	6,5	7/8	37	72	22	25	54	120	1,6
420100850850	8,5	1	43,5	81,75	26,5	28	60	135	2,3
420100950850	9,5	1-1/8	48	94	29	32	68	143	3,33
420101200850	12	1-1/4	53	102	32	35	76	164	4,3
420101350850	13,5	1-3/8	59	113,5	35	38	84	182	5,87
420101700850	17	1-1/2	62	123	38	42	92	195	7,6
420102500850	25	1-3/4	75	148	45	50	106	224	11,7
420103500850	35	2	84	174,5	52	55	122	248	17,84

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved