Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затискач троса POWERTEX PWRG

Інформація про товар



Затискач для троса POWERTEX PWRG дозволений для підйому, коли збірка виконується відповідно до Керівництво користувача.

Він призначений для використання з 6 або 9-плетеним сталевим або волокнистим сердечником з міцністю на розтяг до 1960 Н/мм2.

Правильно зібрана збірка витримає 80% мінімальної міцності сталевого троса на розрив.

Безпечний-затискачі призначені для забезпечення високого тертя між сталевим тросом і хомутом.
Швидкий і простий у використанні - тільки 3 затискачі, необхідні для безпечної установки
Швидка установка завдяки втопленим гнізд гвинтів з потайною головкою, які утримують болт при затягуванні гайок
Необхідне технічне обслуговування зведено до мінімуму за рахунок гальванічних хомутів і дакротізірованних * болтів і гайок
* дакротизація-процес нанесення антикорозійних покриттів на основі не тільки цинку, але і пластівців алюмінію і хрому.

... *Read more*

Особливості: PWRG-4, 6, 8, 10 ковані. PWRG-12, 16, 20, 25, 35 литі
Покриття: Оцинкований
Увага: Не призначений для використання з ущільненими або забитими дротяними канатами. Не рекомендується використовувати троси, покриті пластиком, для підйому за допомогою тросових захоплень


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затискач троса POWERTEX PWRG

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Thread	No. of clips when lifting	Torque Nm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	J мм	K мм	L мм	N мм	S мм	Вага кг
121100400090	PWRG-4	3-4	M5	3	5	25,2	11,2	13	6	8,4	4,8	23	8,6	5,5	13,8	20,4	11,5	28,6	8,2	0,05
121100600090	PWRG-6	5-6	M6	3	9	33	13,4	18,2	7,2	8,4	6,5	29,9	11,4	7,3	17,5	26,8	16,3	44,2	10,7	0,1
121100800090	PWRG-8	7-8	M6	3	12	35,2	14,2	17	6,5	8,3	8	32,3	12,5	7,6	22,6	27,8	16,3	44	10,7	0,14
121101000090	PWRG-10	9-10	M8	3	33	38,7	16,7	17,5	9	11	8,5	38,9	15,3	8,3	25,6	32,8	18,7	55	14	0,25
121101250090	PWRG-12	10-12.5	M8	3	33	45	16,3	20	9,1	10,7	10,8	42	15,5	10,8	30	35,5	18,7	55	13,7	0,32
121101650090	PWRG-16	13-16.5	M10	3	45	57,3	21,1	25,5	11,9	13,8	13,4	54,6	20,1	14,2	38,7	44,1	23,5	71,5	18,4	0,58
121102000090	PWRG-20	17-20	M12	3	75	63,8	27,9	34	14,6	16,4	14,4	59	24,6	13,8	45	54,3	34,6	87,5	18,5	0,95
121102500090	PWRG-25	21-25	M16	3	190	75,2	34,3	39,6	18,7	21,3	13,8	71,3	27,3	14,2	54,4	57,6	39,3	110	24,7	1,64
121103500090	PWRG-35	26-35	M16	4	277	97,5	46,9	58	20	30	22	104,6	36,8	19,7	65,5	88,2	55,8	160	25	3,7

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved