

## Підйомник POWERTEX PLH-S2



### Інформація про товар

#### **POWERTEX**

POWERTEX PLH-S2-це високоякісний важільний підйомник, довговічний і простий в експлуатації за рахунок ергономічного важеля. Компактний, легкий дизайн.

#### Функції:

- Кожен підйомник перевіряється динамічним навантаженням 1,5 x вантажопідйомності перед тим, як покинути завод
- Зірочка оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками для плавної і ефективної роботи
- Безпечно, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Прецизійний відкалібрований несучий ланцюг COROLIM® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування по осі.
- Гачки призначені для відкриття при перевантаженні-в неякісних виробах гачки ламаються
- Гачки, оснащені високоефективними сталевими запобіжними засувками
- Гачки мають штаповані маркери контролю деформації для виявлення перевантаження
- Обладнаний RFID (chip) для полегшення обслуговування та контролю
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної лебідки
- Доступні запасні частини
- Він може поставлятися з пристроєм захисту від перевантаження (OLP) (від 0,5 до 9 тонн).

**Матеріал:** Вся конструкція з міцної сталі

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва

**Покриття:** Порошкове покриття

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand force max. kg	A, B, C, D, E, F, H min mm	Вага кг
500500030150560	0,25	1,5	1	PLH-S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	28,2	100 70 86 163 20 31 235	2,7
500500050150560	0,5	1,5	1	PLH-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150 90 118 253 22 32 310	5,2
500500080150560	0,8	1,5	1	PLH-S2/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158 98 132 273 26 36 340	6,6
500500160150560	1,6	1,5	1	PLH-S2/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185 111 145 378 29 43 400	11
500500320150560	3,2	1,5	1	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212 124 198 418 37 50 520	19,9
500500320500560	3,2	5	1	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212 124 198 418 37 50 520	27,6
500500630150560	6,3	1,5	2	PLH-S2/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212 124 230 418 43 53 640	24,6
500500900150560	9	1,5	3	PLH-S2/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212 124 338 418 44 67 730	50

## Креслення

