

Підйомник POWERTEX PLH-S2

Інформація про товар



POWERTEX

POWERTEX PLH-S2-це високоякісний важільний підйомник, довговічний і простий в експлуатації за рахунок ергономічного важеля. Компактний, легкий дизайн.

Функції:

- Кожен підйомник перевіряється динамічним навантаженням 1,5 x вантажопідйомності перед тим, як покинути завод
- Зірочка оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками для плавної і ефективної роботи
- Безпечне, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Прецизійний відкалібрований несучий ланцюг COROLIM® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування по осі.
- Гачки призначені для відкриття при перевантаженні-в неякісних виробках гачки ламаються
- Гачки, оснащені високоефективними сталевими запобіжними засувками
- Гачки мають штамповані маркери контролю деформації для виявлення перевантаження
- Обладнаний RFID (chip) для полегшення обслуговування та контролю
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної моделі [... Read more](#)

Матеріал: Вся конструкція з міцної сталі

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва

Покриття: Порошкове покриття

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Підйомник POWERTEX PLH-S2

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand force max. kg	A MM	B MM	C MM	D MM	E MM	F MM	H min MM	Вара кг
500500030150560	0,25	1,5	1	PLH-S2/250KG PHC	4,0 x 12,0	28,2	100	70	86	163	20	31	235	2,7
500500050150560	0,5	1,5	1	PLH-S2/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	5,2
500500080150560	0,8	1,5	1	PLH-S2/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	6,6
500500160150560	1,6	1,5	1	PLH-S2/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	11
500500320150560	3,2	1,5	1	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	19,9
500500320500560	3,2	5	1	PLH-S2/3200KG PHC	10,0 x 28,0	33,5	212	124	198	418	37	50	520	27,6
500500630150560	6,3	1,5	2	PLH-S2/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6
500500900150560	9	1,5	3	PLH-S2/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	50