Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Підйомне кільце CODIPRO DSR UP

Інформація про товар



Підйомне вухо DSR являє собою подвійне поворотне кільце. Воно спеціально розроблене для одночасного підйому і обертання вантажів. Його подвійна поворотна дія забезпечує ідеальну якість.

Властивість:

- Обертання під навантаженням
- Використання для будь-яких операцій підйому
- 2 способи затягування: шестигранний ключ або динамометричний ключ
- Крутний момент вказано на всіх підйомних кільцях

... *Read more*

Матеріал: Високоміцна сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: від -20°C до +200°C
Стандарт: EN 1677-1
except grade/WLL

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Підйомне кільце CODIPRO DSR UP

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread	Torque Nm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	L1 мм	S1 mm мм	S2 mm мм	Вага кг
4215DSRM5UP	0,07	M5 (x0.8)	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM6UP	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM8UP	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
4215DSRM10UP	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
4215DSRM12UP	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
4215DSRM14UP	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
4215DSRM16UP	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM18UP	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
4215DSRM202T5UP	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
4215DSRM203T2UP	2,9	M20 (x2.5)	100	62	55	60	83	55	25	115	19	25	14	24	2,6
4215DSRM22UP	3,5	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6
4215DSRM24UP	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
4215DSRM27UP	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
4215DSRM306T3UP	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7
4215DSRM308TUP	6,7	M30 (x3.5)	250	80	77	78	98	71	26	141	28	45	14	30	5,4
4215DSRM36UP	8	M36 (x4)	320	80	77	78	98	71	26	141	28	54	14	30	5,4
4215DSRM42UP	8,5	M42 (x4,5)	400	80	77	78	98	71	26	141	28	63	14	30	5,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved