



Подвійне Поворотне Підйомне Кільце Codipro FE.DSS UP-внутрішнє різблення

Інформація про товар

Підйомна скоба FE DSS спеціально розроблена для одночасного підйому і обертання вантажів. Його подвійна поворотна дія забезпечує ідеальне стикування з підйомною стропою. Кільце може повертатися під навантаженням. Кільце повертається на 180° і має діапазон обертання 360°.

Властивості:

- Обертання під навантаженням
- Використання для будь яких операцій підйому
- Крутий момент зазначений на всіх підйомних кільцях

Матеріал: Високоміцна сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -20°C до +200°C

Стандарт: EN 1677-1

except grade/WLL

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread	Torque Nm	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	L Maxi	S mm	Вага кг
4215FEDSSM24UP	4,5	M 24 (x3)	160	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM27UP	5,2	M 27 (x3)	200	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM30UP	7,5	M 30 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM33UP	8	M 33 (x3.5)	250	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM36UP	10	M 36 (x4)	320	66	31	70	98	73	149	33	66	50	5,1
4215FEDSSM39UP	12	M 39 (x4)	320	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM42UP	13	M 42 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM45UP	14,5	M 45 (x4,5)	400	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM48UP	17	M 48 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10
4215FEDSSM52UP	19	M 52 (x5)	600	89	38	95	123	91	182	45	89	60	10

Креслення

