

Підйомне кільце з подвійним шарніром SS DSR

Інформація про товар



Подвійне поворотне кільце з нержавіючої сталі: SS DSR.
Подвійний шарнір дозволяє ідеально прилягати до стропи.
Від M8 до M30 в стандартній комплектації; для навантажень від 0,3 т до 3 т.

Особливість:

- Можливість повороту під навантаженням.
- Два способи затягування: шестигранний ключ або динамометричний ключ (також для зовнішнього шестигранника)


... [Read more](#)

Матеріал: Нержавіюча сталь AISI 316 L
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked
Температурний режим: -20°C + 200°C
Стандарт: EN 1677-1
except grade/WLL

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Підйомне кільце з подвійним шарніром SS DSR

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread	Torque Nm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	L1 мм	S1 мм мм	S2 мм мм	Вага кг
4215SSDSRM6	0,1	M 6 (x1)	4	32	30	30	39	28	13	53	9,5	15	8	16	0,3
4215SSDSRM8	0,3	M 8 (x1.25)	6	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
4215SSDSRM10	0,5	M 10 (x1.50)	10	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
4215SSDSRM12	0,8	M 12 (x1.75)	15	32	30	30	39	28	13	53	9,5	19	8	16	0,3
4215SSDSRM14	1	M 14 (x2)	30	44	40	45	53	38	17	76	13	29	8	20	0,9
4215SSDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	44	40	45	53	38	17	76	13	26	8	20	0,9
4215SSDSRM18	1,4	M 18 (x2.5)	70	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
4215SSDSRM20	1,4	M 20 (x2.5)	100	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
4215SSDSRM22	2,2	M 22 (x2.5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,5
4215SSDSRM24	2,7	M 24 (x3)	160	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,6
4215SSDSRM27	2,8	M 27 (x3)	200	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,7
4215SSDSRM30	3	M 30 (x3,5)	250	62	55	58	83	56	25	115	19	47	14	24	2,8