

Підйомне кільце скоба Codipro SS DSS

Інформація про товар



Підйомне кільце з нержавіючої сталі SS.DSS являє собою подвійне поворотне кільце. Воно спеціально розроблено для одночасного підйому і обертання вантажів. Його подвійна поворотна дія забезпечує ідеальне вирівнювання зі стропою.

Особливість:

- Кільце з нержавіючої сталі, що забезпечує максимальну корозійну стійкість.
- Можливість повороту під навантаженням.
- Різьба від M45 до M56 або UNC доступна за запитом.

... [Read more](#)

Матеріал: Нержавіюча сталь AISI 316 L

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked


Температурний режим: -20°C до + 200°C

Стандарт: EN 1677-1
except grade/WLL

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Підйомне кільце скоба Codipro SS DSS

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread	Torque Nm	Standard L1 mm	A мм	B мм	C мм	D, мм	E мм	F мм	G, мм	L1mm мм	S мм	Вага кг
4215SSDSSM24	2,7	M 24 (x3)	160	36	61	31	70	98	73	149	30	36	19	5,2
4215SSDSSM30	3,5	M 30 (x3.5)	250	45	61	31	70	98	73	149	30	45	19	5,2
4215SSDSSM33	3,5	M 33 (x3.5)	250	50	61	31	70	98	73	149	30	50	19	5,2
4215SSDSSM36	5	M 36 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM36x3	5	M 36 (x3)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,2
4215SSDSSM39	5	M 39 (x4)	320	54	61	31	70	98	73	149	30	54	19	5,4
4215SSDSSM42	6	M 42 (x4,5)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4
4215SSDSSM42x3	6	M 42 (x3)	400	63	61	31	70	98	73	149	30	63	19	5,4