



Подвійне поворотне підйомне кільце Codipro FE DSR UP

Інформація про товар

Підйомне кільце FE DS - це подвійне поворотне кільце. Воно спеціально розроблено для одночасного підйому і обертання вантажів. Його подвійна поворотна дія забезпечує ідеальне стикування з підйомним стропом. Кільце може повертатися під навантаженням. Кільце повертається на 180° і має діапазон повороту на 360°.

Особливості:

- Поворот під навантаженням
- Придатний для будь-якого виду підйомних робіт
- Крутий момент затягування вказано на всіх підйомних кільцях в лінійці GRADO.

Матеріал: Високоміцна сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -20°C +200°C

Стандарт: EN 1677-1

except grade/WLL

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Thread mm | Torque Nm | A мм | B мм | C мм | D, мм | E мм | F мм | G, мм | H, мм | L max. мм мм | S мм мм | Вага кг |
|----------------|---------------------------|--------------|--------------|------|------|------|-------|------|------|-------|-------|--------------|---------|------------|
| 4215FEDSRM8UP | 0,4 | M 8 (x1,25) | 6 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 4215FEDSRM10UP | 0,7 | M 10 (x1,50) | 10 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 4215FEDSRM12UP | 1,05 | M 12 (x1,75) | 15 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 4215FEDSRM14UP | 1,4 | M 14 (x2) | 30 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 4215FEDSRM16UP | 2 | M 16 (x2) | 50 | 45 | 40 | 45 | 53 | 38 | 17 | 76 | 13 | 45 | 20 | 0,9 |
| 4215FEDSRM18UP | 2,3 | M 18 (x2,5) | 70 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 |
| 4215FEDSRM20UP | 2,5 | M 20 (x2,5) | 100 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 |
| 4215FEDSRM22UP | 3,5 | M 22 (x2,5) | 120 | 62 | 55 | 60 | 83 | 55 | 25 | 115 | 19 | 62 | 24 | 2,6 |

Креслення

