



Підйомне кільце з подвійним шарніром CODIPRO SS FE DSR (жіноча версія)

Інформація про товар

Підйомне кільце з нержавіючої сталі SS.DSR являє собою подвійне поворотне кільце. Може використовуватися у вологому, агресивному, хімічному середовищі, в морських умовах. Воно спеціально розроблено для одночасного підйому і обертання вантажів. Його подвійне поворотне дію забезпечує ідеальне поєднання зі стропою.

Може повертатися під навантаженням

Матеріал: нержавіюча сталь AISI 316 L

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -20°C + 200°C

Стандарт: EN 1677-1

except grade/WLL

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread	Torque Nm	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	L max. mm	S mm	Вага кг
4215SSFEDSRM8	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM10	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM12	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM14	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM16	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
4215SSFEDSRM18	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM20	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
4215SSFEDSRM22	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

Креслення

