Підйомне кільце з подвуйним шарниром QL DSR

Інформація про товар

QLR-це подвійне поворотне кільце, яке забезпечує особливо швидке кріплення. Натисканням кнопки його можна закріпити в різьбовому отворі за лічені секунди. Його подвійне шарнірне з'єднання забезпечує ідеальне прилягання до стопи.

QL.DSR економить до 80% часу в порівнянні з загвинчуванням звичайного підйомного кільця. Система працює чисто механічно і, таким чином, не вимагає складного технічного обслуговування.

Поворотне підйомне кільце QL.DSR виготовлено з високоякісної сталі, що забезпечує кращу якість використовуваної сировини. Він має більшу вантажопідйомність, ніж нерухомі кільця, і має коефіцієнт запасу міцності 5, Що означає, що його Розривне навантаження в п'ять разів перевищує вантажопідйомність, зазначену в технічному паспорті.

Відповідає директиві 2006/42 / CE
Матеріал: нержавіюча сталь AISI 316L
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, вантажопідйомність, коефіцієнт запасу міцності, індивідуальний номер відстеження (прив'язаний до Coditracer)
Температурний режим: -20°C +200°C
Стандарт: EN 1677-1
Except grade and safety factor

Коефіцієнт запасу міцності: 5:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread	Pitch mm	Torque Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S2 mm	Вага кг
11.44QL.DSR M 8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	0,3
11.44QL.DSR M 10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	0,3
11.44QL.DSR M 12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	0,9
11.44QL.DSR M 14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	0,9
11.44QL.DSR M 16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	0,9
11.44QL.DSR M 20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	2,6
11.44QL.DSR M 24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	2,6

Креслення