

## Приварювальна точка кріплення АВА з можливістю багатостороннього завантаження

### Інформація про товар



- Запас міцності від руйнування 4:1
- Запатентовані позначки для легкої ідентифікації вичерпаного терміну служби
- Загартована основа, що робить її стійкою до зношування
- 100% перевірено на електромагнітне виявлення тріщин


... [Read more](#)

**Матеріал:** Сталь CrNiMo  
**Маркування:** Згідно зі стандартом  
**Температурний режим:** -40°C до 200°C  
**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Приварювальна точка кріплення АВА з можливістю багатостороннього завантаження

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	T мм	Вага кг
421100080750	0,8	22	12	70	32	12	50	32	0,2
421100160750	1,6	30	16	100	35	16	57	42	0,45
421100320750	3,2	41	23	137	50	21	80	59	1,15
421100500750	5	51	27	172	60	28	99	72	2,26
421101000750	10	70	38	228	80	35	130	95	5,37
421102000750	20	90	52	272	115	40	175	135	10,72
421103150750	31,5	108	64	320	130	50	204	154	18,33