

Рим-болт VRS-F STARPOINT

Інформація про товар

Конструкція у формі зірки, що регулюється за напрямком витягування. Вища вантажопідйомність, ніж рим-болти DIN 580

Матеріал: Кована конструкційна сталь з високою міцністю на розрив, захищена від розтріскування.

Маркування: Згідно зі стандартом, Вантажопідйомність

Покриття: Привабливе флуоресцентне рожеве порошкове покриття

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10



Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Thread mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	I mm	K mm	L mm	N mm	T mm	M mm	Вага кг
421100010262	VRS-F	0,1	M6	9	7	20	23	28	13	37	9	6	28	M6	0,07
421100030260	VRS-F	0,3	M8	11	9	25	25	30	16,3	47	12	6	35	M8	0,12
421100040260	VRS-F	0,4	M10	11	9	25	25	30	16,3	47	15	6	35	M10	0,12
421100080260	VRS-F	0,75	M12	13	10	30	30	34	19,8	56	18	8	42	M12	0,21
421100080267	VRS-F	0,75	M14	13	10	30	30	34	19,8	56	18	8	42	M14	0,22
421100150260	VRS-F	1,5	M16	15	13	35	36	40	23,5	65	24	10	49	M16	0,36
421100150265	VRS-F	1,5	M18	15	13	35	36	40	23,5	65	24	10	49	M18	0,39
421100230260	VRS-F	2,3	M20	17	16	40	41	50	29,3	76	30	12	58	M20	0,6
421100230265	VRS-F	2,3	M22	17	16	40	41	50	29,3	76	30	12	58	M22	0,62
421100320260	VRS-F	3,2	M24	20	19	49	51	60	35	92	36	14	70	M24	1,05
421100320266	VRS-F	3,2	M27	20	19	49	51	60	35	92	36	14	70	M27	1,18
421100450260	VRS-F	4,5	M30	26	24	60	66	75	44	114	45	17	87	M30	2,08
421100700260	VRS-F	7	M36	32	29	73	76	98	53	135	54	22	104	M36	3,49
421100900260	VRS-F	9	M42	37	33	84	86	111	62	158	63	24	121	M42	5,4
421100900268	VRS-F	9	M42	37	33	84	86	111	62	158	63	24	121	M42	5,4
421101200260	VRS-F	12	M48	42	42	94	100	128	70	180	72	27	138	M48	8,17
421102000260	VRS-F	20	M64	55	48	120	122	157	90	228	96	36	176	M64	17,79

Креслення

