

Гак контейнерний CH POWERTEX

Інформація про товар



Гак контейнерний CH POWERTEX використовується для нижнього підйому контейнерів за допомогою траверси типу Н або рамної траверси з ланцюговим стропом на 4 гілки. Цей продукт є частиною асортименту компонентів ланцюгових строп Powertex Class 10. Це простий у використанні та економічний компонент для підйому контейнерів.

- Контейнерні гаки в лівому та правому виконанні, призначені для використання з розкидною балкою з чотирма нахиленими ніжками (дві ліві та дві праві) під кутом $45^\circ + -15^\circ$.
- Прямий варіант гака для контейнерів слід використовувати з розпірною рамою з чотирма вертикальними опорами $0^\circ + -15^\circ$.

Гаки призначені для використання з ланцюгом 20 мм з мінімальним навантаженням 16 т.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втота оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,

... [Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (CH-20-10x) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до $+200^\circ\text{C}$ без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору


Стандарт: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак контейнерний CH POWERTEX

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Model	A мм	E мм	H мм	h мм	L мм	M мм	R мм	Ø1 мм	Ø2 мм	Вага кг
402301601490	CH-20-10L	20	16	190	Left	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601510	CH-20-10S	20	16	190	Straight	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4
402301601500	CH-20-10R	20	16	190	Right	46	48	166	25	265	75	60	70	25	4