



Гак вкорочувальний типу GH POWERTEX з вухом

Інформація про товар

Укорочувальний гак з вухом POWERTEX типу GH є частиною асортименту компонентів для ланцюгових строп серії Powertex Class 10. Гак використовується для вкорочення підйомних ланцюгів, а додавання його до ланцюгової системи робить ланцюговий строп набагато більш універсальним. Це дозволяє повністю використовувати допустиме навантаження, оскільки опорні крила запобігають деформації підйомного ланцюга.

Доступно для ланцюгів від 6 мм до 32 мм і допустимого робочого навантаження від 1,4 т до 40 т.

Також доступний гак для укорочення вилки (GHC), який дозволяє опустити сполучну ланку і встановити його безпосередньо на ланцюги.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- усі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втома оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплексу кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (GH-6-10) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зменшення вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

Стандарт: EN 1677-1 (+ 25% WLL), AS 3776

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	D,	E,	L	L'	M mm	W mm	Ø мм	Вага кг
402300141370	GH-6-10	6	1,4	46	8	8	73	46	46,5	25,5	13,5	0,15
402300251370	GH-8-10	8	2,5	61	9,5	11	93	61	53	33,5	17,5	0,3
402300401370	GH-10-10	10	4	85	14	13,5	129	85	74	42	22	0,79
402300671370	GH-13-10	13	6,7	104	18,5	17	166	104	96	53,5	27	1,67
402301001370	GH-16-10	16	10	119	22	19	186	119	116	74	36	2,74
402301601370	GH-20-10	20	16	146	23	25	225	146	145	87	44	4,72
402301901370	GH-22-10	22	19	165,5	26	27	260,5	165,5	160,5	90	48,5	8,2
402302651370	GH-26-10	26	26,5	204	34	34	311	204	190	110	52	11,35
402304001370	GH-32-10	32	40	246	40	41	373	246	229	130	64	20,65

Креслення

