

Ланка з'єднувальна MA POWERTEX

Інформація про товар



Ланка з'єднувальна MA POWERTEX є частиною асортименту компонентів ланцюгових строп серії Powertex класу 10. Головна ланка типу MA призначена для використання як верхня ланка для 3-х і 4-х опорних ланцюгових строп.

Доступний для ланцюгів від 6 мм до 22 мм і робочого навантаження від 3 т до 40 т.

Всі моделі зварні.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і в тому оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплекту кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 відповідно до EN 818-2. [... Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (MA-6-10) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

Стандарт: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776


Примітка: Всі моделі зварні

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Ланка з'єднувальна MA POWERTEX

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 3-4-leg mm	A мм	B мм	D мм	a мм	b мм	d мм	H мм	S мм	Вага кг
402100300770	MA-6-10	3	189	6	135	75	18	54	25	14	28	7	1,3
402100530770	MA-8-10	5,3	230	8	160	90	22	70	34	16	28	8	2,2
402100840770	MA-10-10	8,4	265	10	180	100	27	85	40	18	28	11	3,6
402101400770	MA-13-10	14	315	13	200	110	33	115	50	22	43	13	6,4
402102120770	MA-16-10	21,2	400	16	260	140	36	140	65	28	55	17	10,6
402103360770	MA-20-10	33,6	530	20	350	190	50	180	90	32	-	-	23,7
402104000770	MA-22-10	40	530	22	350	190	50	180	100	36	-	-	26