



Головна ланка типу MC1 з укорочувальним гаком POWERTEX

Інформація про товар

Головна ланка типу MC1 з укорочувальним гаком POWERTEX є частиною асортименту компонентів ланцюгової стропи серії Powertex класу 10. Основна ланка типу MC1 складається з основної ланки та вбудованого з'єднувача з укорочуючим гаком. Ця зручна комбінація дозволяє операторам легко регулювати довжину ланцюгових строп відповідно до конкретних вимог. Завдяки інтегрованим компонентам ця частина є більш економічною та зручною для користувача, а також легшою за традиційні системи. MC1 призначений для монтажу одноланцюгових ланцюгових строп.

Доступно для ланцюгів від 6 мм до 16 мм і допустимого робочого навантаження від 1,4 т до 10 т. Всі моделі мають зварну основну ланку і кований шарнір.

Також доступний MC2 для 2-гілкових строп і MC4 для 4-гілкових строп.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втома оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплексу кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (MC1-6-10) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

Стандарт: EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

Примітка: Всі моделі зварні

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 1-leg mm	A,	B,	D,	E,	H,	K,	L	L'	Вага кг
402100140790	MC1-6-10	1,4	198	6	8	32	13	8	60	110	112	88	1,24
402100250790	MC1-8-10	2,5	236	8	10	36	14	10	70	120	145	116	1,81
402100400790	MC1-10-10	4	285	10	12,5	48	17	12,5	80	140	184	145	3,41
402100670790	MC1-13-10	6,7	338	13	15,5	59,5	22	15,5	95	160	223	178	6,2
402101000790	MC1-16-10	10	406	16	19	70	25	19	110	190	273	216	11,25

Креслення

