

Гак безпечний вилковий SLC POWERTEX



Інформація про товар

Гак безпечний з вухом POWERTEX типу SL є частиною серії Powertex, клас 10, компоненти ланцюга для підйомних строп. Гак із самофіксацією закривається та фіксується при підйомі, що робить його безпечним підйомним гачком. Гак можна відкрити, натиснувши на засув на задній частині гачка. Засувку неможливо зняти.

Доступно для ланцюгів від 6 мм до 22 мм і допустимого робочого навантаження від 1,4 т до 19 т.

Також доступний з вухом - тип SL.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втота оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплекту кожного компонента,
- компоненти також можна використовувати з ланцюгом класу 8 відповідно до стандарту EN 818-2. У цьому випадку ланцюговий строп повинен бути класу 8 згідно з EN 818-4.

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (SLC-6-10) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору

Стандарт: AS 3776

Стандарт: EN 1677-3

(+ 25% WLL)

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A mm	B mm	E mm	F mm	L mm	M mm	N mm	R mm	Вага кг
402300141410	SLC-6-10	6	1,4	96	8	32	28	31,5	131	73	15	96	0,5
402300251410	SLC-8-10	8	2,5	121	9,5	36	36	40	163	90	20	121	0,9
402300401410	SLC-10-10	10	4	144	12	46	45	46	194	108	26	144	1,4
402300671410	SLC-13-10	13	6,7	182	15	59	53,6	66	251	137	32,5	182	2,9
402301001410	SLC-16-10	16	10	220	18,5	70	61	75	303	168	38	220	5,5
402301601410	SLC-20-10	20	16	235	25	85	76,5	80	337	190	50	235	8,6
402301901410	SLC-22-10	22	19	271	25,5	98	76	104	386	202	52	271	12,1

Креслення

