

Гак-вертлюг з підшипником SLS-B POWERTEX

Інформація про товар



Гак-вертлюг з підшипником SLS-B POWERTEX є частиною асортименту компонентів ланцюгових строп серії Powertex класу 10. Гак закривається та фіксується під час підйому, що робить його безпечним підйомним гачком. Гачок можна відкрити, натиснувши на засув ззаду. Засувку неможливо зняти. Вушко встановлено на кулькових підшипниках і може обертатися як під навантаженням, так і вільно.

Доступно для ланцюгів від 6 мм до 26 мм і допустимого робочого навантаження від 1,4 т до 26,5 т.

Також доступний гак вертлюг самоблокуючий SLS.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втота оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2 2 що входить до комплекту кожного ... [Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (SLS-6-10B) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору


Стандарт: EN 1677-3 (+ 25% WLL), AS 3776

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак-вертлюг з підшипником SLS-B POWERTEX

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	H мм	K мм	L мм	Nmm мм	Wmm мм	Вара кг
402300141430	SLS-6-10B	6	1,4	163	11,5	13,5	32,5	27	30	35	163	196	15	73	0,67
402300251430	SLS-8-10B	8	2,5	203	13	15	41	35	38	40	203	244	20	90	1,21
402300401430	SLS-10-10B	10	4	244	15,5	17,5	48	45	48	51	244	289	26	108	2,2
402300671430	SLS-13-10B	13	6,7	295	17	19	55	53,6	63	59	295	354	32,5	138	4,4
402301001430	SLS-16-10B	16	10	348	21,5	26	61	62	75	66	348	424	38	170	7,5
402301601430	SLS-20-10B	20	16	399	26,5	28,5	76	76	80	76	399	489	50	191	13,8
402301901430	SLS-22-10B	22	19	469	33	33	97	79	95	100	469	566	52	205	18,8
402302651430	SLS-26-10B	26	26,5	565	42	42	123	100	107	119	565	688	60	251	31,4