

Гак вертлюг з підшипником SHS-B POWERTEX

Інформація про товар



Гак вертлюг з підшипником SHS-B POWERTEX є частиною лінійки компонентів ланцюгових строп серії Powertex Class 10.

Користуватися гачком дуже легко, оскільки його можна швидко прикріпити до точок підйому. Міцна засувка забезпечує безпеку. Вушко встановлено на підшипнику і може обертатися як у навантаженому, так і в розвантаженому стані.

Доступний для ланцюгів від 6 мм до 16 мм і робочим навантаженням від 1,4 т до 10 т.

Переваги лінійки Powertex Class 10:

- на 25% вища вантажопідйомність порівняно з традиційними компонентами класу 8,
- всі компоненти POWERTEX класу 10 мають порошкове покриття яскраво-червоного кольору,
- багатофункціональні головні ланки та компоненти включені в асортимент, щоб забезпечити швидку та економічну установку ланцюгових строп,
- компоненти відповідають стандарту EN 1677 частина 1/2/3/4 +25% DOR,
- кожен кований компонент перевіряється на виявлення тріщин, а зразки перевіряються під пробним навантаженням,
- кожен компонент перевіряється на заводі, і втота оцінюється за 20 000 циклів при 1,5-кратному WLL,
- повна відстежуваність завдяки номеру партії,
- наявність запасних частин,
- всі компоненти не містять хрому 6,
- Сертифікат POWERTEX 2.2, що входить до комплекту кожного компонента.

[... Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом, POWERTEX + Модель (SHS-6-10B) + код ідентифікації

Температурний режим: -40°C до +200°C без зниження вантажопідйомності

Покриття: Порошкове покриття яскраво-червоного кольору


Стандарт: EN 1677-2 (+25% WLL), AS 3776

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Гак вертлюг з підшипником SHS-B POWERTEX

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	B мм	C мм	E мм	H, мм	L мм	L1mm мм	Mmm мм	Nmm мм	Вара кг
402300141460	SHS-6-10B	6	1,4	141	37	32,5	11,5	24	19	173	141	71	16	0,65
402300251460	SHS-8-10B	8	2,5	171	41,6	41	13	28,5	26	213	171	88	20	0,95
402300401460	SHS-10-10B	10	4	216	51	48	15,5	34	29,5	263	216	105	25	1,7
402300671460	SHS-13-10B	13	6,7	253	59	55	17	40	38	310	253	135	32	3,1
402301001460	SHS-16-10B	16	10	293	68	61	21,5	45	45	364	293	161	37,5	5,4