Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Рим гайка RM RUD

Інформація про товар



- Значно вища вантажопідйомність, ніж гайка DIN 582
- Чітка індикація номінальної вантажопідйомності
- Широкий асортимент гвинтів

... *Read more*

Температурний режим: -40° до 200°C

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Рим гайка RM RUD

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	M мм	T мм	Вага кг
421100081120	0,75	M14x1.5	13	15	14	35	35	M14X1,5	48	0,26
421100121120	1,2	M18x1.5	16	17	16	40	40	M18X1,5	55	0,4
421100151120	1,5	M22x1.5	20	21	20	50	50	M22X1,5	70	0,7
421100201120	2	M24x2	20	21	20	50	50	M24x2	70	0,7
421100801120	8	M48x3	37	43	38	90	100	M48X3	130	5,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved