



## Рим ланка (болт) вантажний VWBG-V

### Інформація про товар

- Обертання на 360°, нахил на 230°
- Оптичні маркери (знос і кут відкриття)
- Кульковий підшипник

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** -40°C до +100°C

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

| Код товару  | Вантажопідйомність<br>тон | Thread<br>Inch | A mm | B mm | C mm | D<br>mm | E<br>mm | F<br>mm | G<br>mm | T mm | Вага<br>кг |
|-------------|---------------------------|----------------|------|------|------|---------|---------|---------|---------|------|------------|
| 42157991090 | 0,3                       | 5/16 -18       | 8    | 31   | 29   | 30      | 27      | 13      | 36      | 76   | 0,18       |
| 42157991091 | 0,45                      | 3/8 -16        | 8    | 31   | 29   | 33,5    | 30      | 17      | 38      | 78   | 0,29       |
| 42157991092 | 0,6                       | 1/2 -13        | 10   | 49   | 35   | 42      | 36      | 21      | 47      | 107  | 0,41       |
| 42157991093 | 1,3                       | 5/8 -11        | 13   | 46   | 38   | 48      | 41      | 29      | 56      | 114  | 0,7        |
| 42157991094 | 2                         | 3/4 -10        | 13   | 54   | 35   | 62      | 55      | 28      | 67      | 137  | 1,42       |
| 42157991095 | 3,5                       | 1 -8           | 18   | 66   | 40   | 81      | 70      | 40      | 88      | 173  | 2,63       |
| 42157991096 | 5                         | 1 1/4 -7       | 22   | 90   | 50   | 99      | 85      | 47      | 106     | 221  | 5,09       |

# Креслення

