



Рим ланка (болт) вантажний поворотний WBG

Інформація про товар

Ланку можна навантажувати до межі робочого навантаження в усіх напрямках. Усі ланки поворотні, щоб уникнути поломок, що також дозволяє складати їх убік, коли вони не використовуються. Крім того, має кульковий підшипник, який гарантує, що підйомна ланка завжди розташована в правильному напрямку до вантажу.

Матеріал: Ковані з високоміцної сталі.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, Вантажопідйомність

Покриття: Флуоресцентне рожеве порошкове покриття, що привертає увагу

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1.

| Код товару | Код | Діаметр мм | Вантажопідйомність тон | Thread | F Standard | Вага кг |
|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| 4215 | WBG-V | 36 | 0,45 | M10 | 17 | 0,3 |
| 42157100180 | WBG-V | 42 | 0,6 | M12 | 21 | 0,4 |
| 42157100430 | WBG-V | 48 | 1,3 | M16 | 25 | 0,6 |
| 4215 | WBG-V | 64 | 2 | M20 | 33 | 1,1 |
| 4215 | WBG-V | 81 | 3,5 | M24 | 40 | 2,7 |
| 4215 | WBG-V | 99 | 5 | M30 | 50 | 5,5 |
| 4215 | WBG | 90 | 10 | M36 | 54 | 4,6 |
| 4215 | WBG | 98 | 13 | M42 | 63 | 6,1 |
| 4215 | WBG | 98 | 13 | M48 | 68 | 6,3 |
| 4215 | WBG | 120 | 22 | M56 | 84 | 10,7 |