

Універсальний укорочувач IMVK ICE RUD.

Інформація про товар



Наступний етап розвитку перевіреного VIP-укорочувача

Виготовлено відповідно до DIN 5692.

Укорочувач встановлений у ланці ланцюга таким чином, щоб запобігти його втраті.

Додатковий елемент ланцюга не потрібен.

Його можна встановити в будь-якому місці ланцюга і переміщати по ньому.

Ідеальна підтримка ланцюга завдяки кишені у формі ланцюга - не потрібно зменшувати вантажопідйомність.

Міцний пружинний запобіжний штифт, який запобігає мимовільному розблокуванню підвішених ланцюгів як під навантаженням, так і під навантаженням.

До виробу додається детальна інструкція з експлуатації та обслуговування. [... Read more](#)

Маркування: Згідно зі стандартом


Стандарт: DIN 5692

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 12

Універсальний укорочувач IMVK ICE RUD.

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	C мм	D мм	T мм	Вага кг
403200180040	IMVK 6	6	1,8	38	32	41	35	66	0,28
403200300040	IMVK 8	8	3	47	40	54	47	88	0,61
403200500040	IMVK 10	10	5	60	51	67	60	110	1,6
403200800040	IMVK 13	13	8	77	65	87	77	143	2,6
403201250040	IMVK 16	16	12,5	95	81	110	95	176	4,8