Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стопер ESP Talurit®

Інформація про товар



Стопер для використання в канатах кранів.

Тип ESP має оглядовий отвір і підготовлений для чіпа RFID, який дозволяє перевіряти випробування продукції та сертифікати.

Характеристики: ці стопори розроблені для застосування з повним навантаженням з низьким опором обертанням і мотузками з низьким обертанням. Скошена поверхня навколо циліндра підходить для різноманітних затискних пристроїв. Кінцевий отвір злегка звужується, щоб розподілити напругу на більшу площу.

Точний діаметр і довжину стопорного вузла необхідно підтвердити під час замовлення, щоб забезпечити хороше прилягання між стопором і пристроєм. Стопор виготовлено спеціально для стійких до обертання мотузок і мотузок із низьким обертанням із коефіцієнтом заповнення від 0,61 до 0,76, для інших типів мотузок, будь ласка, зв’яжіться з нами. ... *Read more*

Матеріал: М'яка вуглецева сталь.
Маркування: Ідентифікаційний код і символ виробника.
Температурний режим: -40°C do 150°C
Покриття: неоцинковане

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Стопер ESP Talurit®

Technical data

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Finish length mm
1205ESP23D52	ESP23D52	23	178
1205ESP24D52	ESP24D52	24	178
1205ESP25D52	ESP25D52	25	178
1205ESP26D52	ESP26D52	26	178
1205ESP27D58	ESP27D58	27	203
1205ESP28D58	ESP28D58	28	203
1205ESP29D58	ESP29D58	29	203
1205ESP30D64	ESP30D64	30	219
1205ESP31D64	ESP31D64	31	219
1205ESP32D64	ESP32D64	32	219

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved