



## Наконечник обтискний Talurit® STTT-R

### Інформація про товар

Наконечники STTT-R схвалені за системою TALURIT® для механічного з'єднання. Наконечники виготовлені зі спеціальної високоякісної вуглецевої сталі. Контрольовані механічні властивості завдяки спеціальній холодній обробці.

Наконечник STTT-R має ефективність, що перевищує необхідні 90% MBL відповідно до вимог до типових випробувань стандарту EN 13411-8, який включає випробування на втому. У багатьох випадках і при звичайних випробуваннях на розрив часто досягається 100% на основі каталогу міцності дротяного канату.

#### ВИКОРИСТАННЯ

Затискачі або наконечники мають широкий спектр застосувань, від опорних кабелів у мостах до кранових кабелів і підвісних кабелів. Після перевірки системи TALURIT ми можемо запропонувати асортимент, який підходить для багатьох типів спеціальних сталевих канатів високої міцності.

**Особливості:** Зазвичай використовується для транспортування вантажів, де потрібні високопродуктивні троси класу 2160.

**Матеріал:** TALURIT - Дрібнозерниста сталь. Спеціальна обробка для холодного кування.

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** -40°C до 150°C

**Покриття:** Нецинкований

**Стандарт:** EN 13411-8

**Примітка:** Щоб отримати вказівки щодо вибору розмірів, зверніться до опису продукту виробника нижче.

**Увага:** Не рекомендується використовувати на оптоволоконних жилах.

Код товару	Діаметр троса мм	Size	Thread	Max. after swage dia mm	A,	B,	H,	K,	P mm	Вага кг
1207STTTR14	5.8-6.7	1/4	M12	11,2	12,6	6,9	54	104,5	40	0,1
1207STTTR516	6.8-8.3	5/16	M16	17,5	19,6	8,6	81	152,3	56	0,3
1207STTTR38	8.4-10	3/8	M18	17,5	19,6	10,3	81	161,2	64	0,3
1207STTTR716	10.1-11.7	7/16	M20	22,4	24,9	12,3	108	191,2	64	0,5
1207STTTR12	11.8-13.3	1/2	M24	22,4	24,9	13,9	108	209	80	0,5
1207STTTR916	13.4-15	9/16	M27	28,4	31,9	15,5	134,9	256,8	96	1,1
1207STTTR58	15.1-16.7	5/8	M30	28,4	31,9	17,1	134,9	270,1	108	1,2
1207STTTR34	16.8-19.8	3/4	M36	35,1	39,2	20,2	161,9	313,5	120	2
1207STTTR78	19.9-23.3	7/8	M42	38,1	43,2	23,8	188,9	343,5	120	2,5
1207STTTR1	23.4-26.6	1	M48	44,5	50,2	27	215,9	400,2	144	4
1207STTTR118	26.7-29.8	1-1/8	M56	50,8	57	30,2	242,9	456,9	168	6
1207STTTR114	29.9-33.3	1-1/4	M60	57,2	64,1	33,7	269,9	513,6	192	8,6
1207STTTR138	33.4-36.5	1-3/8	M64	63,5	71,1	36,9	296,9	579,2	224	12,4
1207STTTR112	36.6-39.7	1-1/2	M72	69,9	78,1	40,1	323,9	609,2	224	15
1207STTTR134	39.8-46.7	1-3/4	M80	76,2	-	-	-	-	-	20,8
1207STTTR2	46.8-53.2	2	M90	88,9	99,9	53,6	431,8	800,4	288	31,7

## Креслення

