Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Глухий (закритий) наконечник для опресування на трос Talurit® STTE

**Інформація про товар**



Затискачі STTE схвалені за системою TALURIT® для механічного з'єднання. Затискачі виготовлені зі спеціальної високоякісної вуглецевої сталі. Контрольовані механічні властивості завдяки спеціальній холодній обробці.

Затискачі STTE мають ефективність, що перевищує необхідні 90% MBL відповідно до вимог до типових випробувань стандарту EN 13411-8, який включає випробування на втому. У багатьох випадках і при звичайних випробуваннях на розрив часто досягається 100% на основі каталогу міцності дротяного канату.

ВИКОРИСТАННЯ
Затискачі або розетки мають широкий спектр застосувань, від опорних кабелів у мостах до кранових кабелів і підвісних кабелів. Після перевірки системи TALURIT ми можемо запропонувати асортимент, який підходить для багатьох типів спеціальних сталевих канатів високої міцності. ... *Read more*

**Особливості:** STTE схвалено для сталевих канатів з міцністю на розрив до 2160.
**Матеріал:** TALURIT - Дрібнозерниста сталь. Спеціальна обробка для холодного кування.
**Маркування:** Згідно зі стандартом
**Температурний режим:** -40°C - 150°C
**Покриття:** неоцинкований
**Стандарт:** EN 13411-8
**Примітка:** Вказівки щодо вибору розмірів можна знайти в паспорті продукту виробника у вкладці «Документ».
**Увага:** Не рекомендується використовувати затискачі на мотузках із волокнистим сердечником.


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Глухий (закритий) наконечник для опресування на трос Talurit® STTE

## Креслення




## Technical data

| Код товару | Діаметр троса мм | Size | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | H мм | K мм | L мм | Вага кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1207STTE14 | 5.8-6.7 | 1/4 | 12,6 | 6,9 | 38,1 | 19,1 | 12,7 | 54 | 111,1 | 88,9 | 0,2 |
| 1207STTE516 | 6.8-8.3 | 5/16 | 19,6 | 8,6 | 42,9 | 22,2 | 17,5 | 81 | 139,7 | 114,3 | 0,3 |
| 1207STTE38 | 8.4-10 | 3/8 | 19,6 | 10,3 | 42,9 | 22,2 | 17,5 | 81 | 139,7 | 114,3 | 0,3 |
| 1207STTE716 | 10.1-11.7 | 7/16 | 24,9 | 12,3 | 50,8 | 27 | 22,2 | 108 | 176,2 | 146,1 | 0,7 |
| 1207STTE12 | 11.8-13.3 | 1/2 | 24,9 | 13,9 | 50,8 | 27 | 22,4 | 108 | 176,2 | 146,1 | 0,6 |
| 1207STTE916 | 13.4-15 | 9/16 | 31,9 | 15,5 | 63,5 | 31,8 | 28,6 | 134,9 | 222,3 | 184,2 | 1,3 |
| 1207STTE58 | 15.1-16.7 | 5/8 | 31,9 | 17,1 | 63,5 | 31,8 | 28,6 | 134,9 | 222,3 | 184,2 | 1,3 |
| 1207STTE34 | 16.8-19.8 | 3/4 | 39,2 | 20,2 | 76,2 | 36,5 | 33,3 | 161,9 | 263,5 | 219,1 | 2,3 |
| 1207STTE78 | 19.9-23.3 | 7/8 | 43,2 | 23,8 | 88,9 | 42,9 | 38,1 | 188,9 | 308 | 257,2 | 3,4 |
| 1207STTE1 | 23.4-26.6 | 1 | 50,2 | 27 | 101,6 | 52,4 | 44,5 | 215,9 | 349,3 | 292,1 | 5,1 |
| 1207STTE118 | 26.7-29.8 | 1-1/8 | 57 | 30,2 | 114,3 | 58,8 | 50,8 | 242,9 | 387,4 | 323,9 | 7,3 |
| 1207STTE114 | 29.9-33.3 | 1-1/4 | 64,1 | 33,7 | 127 | 65,1 | 57,2 | 269,9 | 438,2 | 365,1 | 10,3 |
| 1207STTE138 | 33.4-36.5 | 1-3/8 | 71,1 | 36,9 | 133,4 | 65,1 | 57,2 | 296,9 | 479,4 | 400,1 | 13,2 |
| 1207STTE112 | 36.6-39.7 | 1-1/2 | 78,1 | 40,1 | 139,7 | 71,5 | 63,5 | 323,9 | 517,5 | 431,8 | 17 |
| 1207STTE134 | 39.8-46.7 | 1-3/4 | 86 | 47,2 | 171,5 | 90,5 | 76,2 | 377,8 | 609,6 | 508 | 25,3 |
| 1207STTE2 | 46.8-53.2 | 2 | 99,9 | 53,6 | 196,9 | 96,9 | 82,6 | 431,8 | 698,5 | 584,2 | 40,8 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved