Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затискач K Talurit®

Інформація про товар



Система затискачів проста у використанні. Це швидко, безпечно та підтверджено надійність. Фітинги ретельно визначені та дуже точно визначені для багатьох різних застосувань дротяних канатів.

Фітинги можна використовувати для одношарових сталевих канатів з круглими пасмами з коефіцієнтом заповнення до 0,60 і класом 1960. ... *Read more*

Матеріал: Алюміній
Маркування: Згідно зі стандартом
Стандарт: Talurit splicing system
The ferrules do not correspond to standard EN 13411-3 but have been tested and verified by Talurit.
Примітка: Щоб отримати вказівки щодо вибору розмірів, зверніться до опису продукту виробника нижче.

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Затискач K Talurit®

Technical data

Код товару	Ferrule size	Довжина мм
120100900030	9	36
120101000030	10	41
120101100030	11	45
120101200030	12	50
120101300030	13	55
120101400030	14	59
120101600030	16	64
120101800030	18	73
120102000030	20	82
120102200030	22	91
120102400030	24	100
120102600030	26	109
120102800030	28	118
120103000030	30	127
120103200030	32	136
120103400030	34	146
120103600030	36	155
120103800030	38	164
120104000030	40	173
120104200030	42	182
120104400030	44	191
120104600030	46	200
120105000030	50	209

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved