

## Затискач ТКН Talurit®



### Інформація про товар

Система зворотного затискача проста у використанні. Це швидко, безпечно та підтверджено надійність. Затискачі ретельно та дуже добре визначені для багатьох різних застосувань дротяних мотузок.

Конічний затискач з оглядовим отвором для забезпечення правильного розташування короткого кінця тросу після затискання. Цей отвір залишається відкритим після точіння завдяки вдавненню матриці глухою різьбою.

Затискачі можна використовувати для одношарових мотузок із серцевиною з волокна, одношарових мотузок зі сталевую серцевиною, стійких до обертання мотузок і деяких спіральних канатів.

**Матеріал:** Алюміній

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Стандарт:** EN 13411-3  
*except size range*

**Примітка:** Щоб отримати вказівки щодо вибору розмірів, зверніться до опису продукту виробника нижче.

Код товару	Ferrule size
	mm мм
120100800200	8
120100900200	9
120101000200	10
120101100200	11
120101200200	12
120101300200	13
120101400200	14

120101600200	16
120101800200	18
120102000200	20
120102200200	22
120102400200	24
120102600200	26
120102800200	28
120103000200	30
120103200200	32
120103400200	34
120103600200	36
120103800200	38
120104000200	40
120104400200	44
120105000200	50
120105400200	54
120104200200	42
120100700200	7
120100650200	6,5
120104800200	48
120105200200	52
120105600200	56
120105800200	58

