Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ножний насос PA 18 F 2

Інформація про товар



Загальна інформація: PA 18 F 2-це універсальний 2-ступінчастий ножний насос

Особливості та переваги:

- Ергономічний дизайн
- Легка вага; легко носити і використовувати
- Низький тиск; мінімальне навантаження для користувача
- Протиковзке гумове покриття знизу; насос стоїть стабільно і не ковзає
- Замок важеля насоса; легке і безпечне перенесення
- Простота обслуговування і транспортування; деталі легко доступні і можуть бути замінені, не знімаючи бак
- Висока ефективність масла; більш швидка робота як на першому, так і на другому ступені
- Точно регульований клапан скидання тиску; вантажі можна опускати більш безпечно і більш контрольованим чином
- Підключення манометра до блоку насоса; манометр може бути встановлений під кутом 45 градусів безпосередньо до насоса, що полегшує читання
- Оглядове скло масла в баку; легкий контроль рівня масла в горизонтальному і вертикальному положенні
- Інтегрована заливка; легке і швидке поповнення масла без необхідності додаткових інструментів
- Блокування важеля насоса push & unlock; розблокування виконується легко і швидко після одного короткого натискання важеля насоса


... *Read more*

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Ножний насос PA 18 F 2

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Size	Max. working pressure bar/Mpa	max. operating force kg	oil capacity cc	Connection	A мм	B мм	C мм	Вага кг
5201100142036	PA 18 F2	724	720 / 72	37	1 900	3/8"NPT female	724	169	167	8,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved